

DÉCLARATION DE PERFORMANCE T_56311_15391

Suspension directe ajustable acoustiquement isolée C 60-27

50 - 80 mm

Art. 56311



Déclaration de performance selon le règlement sur les produits de construction UE 305/2011

Norme harmonisée applicable	EN 13964:2014
Désignation selon la norme	Direktabhänger
Nom du produit Protektor	Suspension directe ajustable acoustiquement isolée C 60-27
Domaine du produit	21

Identification par impression des données des produits sur les produits / emballages / documents

EN 13964:2014 Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8304400

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Performance	Système	Organisme notifié	Rapport de classement
Capacité sous charge	3	NB 0432 - Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)	PB 1101/572/16
Durabilité	4		
Dimensionnement			
Réaction au feu	4, Décision de la commission 96/603/EG		

Performance déclarée

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Capacité sous charge	0,400 kN	EN 13964:2014
Durabilité	B	EN 13964:2014
Dimensionnement		EN 13964:2014
Réaction au feu	A1	EN 13964:2014

Le fabricant a réalisé un contrôle initial du produit (ITT) conformément à Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai. Le produit est soumis à un contrôle de production en usine (FPC) qui correspond aux exigences de EN 13964:2014 - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai

La performance du produit qui a été déclarée dans cette déclaration de performance correspond à la performance déclarée. Le fabricant mentionné dans cette déclaration de performance est le seul responsable de l'élaboration de cette déclaration de performance. \r
Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de:

Dr. Christof Maisch | Président-directeur général, porte-parole de la direction\r
Gaggenau, le 04.09.2026