

DÉCLARATION DE PERFORMANCE T_58125_15525

Barres d'ajustage pour suspension Nonius C3-C5M universal+
longueur effective 1940 mm
Art. 58125



Déclaration de performance selon le règlement sur les produits de construction UE 305/2011	
Norme harmonisée applicable	EN 13964:2014
Désignation selon la norme	Abhänger
Nom du produit Protektor	Barres d'ajustage pour suspension Nonius C3-C5M universal+
Domaine du produit	21

Identification par impression des données des produits sur les produits / emballages / documents

EN 13964:2014 Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8304400

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Performance	Système	Organisme notifié	Rapport de classement
Capacité sous charge	3		
Durabilité	4	NB 2458 - Institut für Oberflächentechnik IFO	
Dimensionnement			
Réaction au feu	3	NB 0761 - MPA Braunschweig	

Performance déclarée

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Capacité sous charge	NPD	EN 13964:2014
Durabilité	D	EN 13964:2014
Dimensionnement		EN 13964:2014
Réaction au feu	A2-s1, d0	EN 13964:2014

Le fabricant a réalisé un contrôle initial du produit (ITT) conformément à Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai. Le produit est soumis à un contrôle de production en usine (FPC) qui correspond aux exigences de EN 13964:2014 - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai

La performance du produit qui a été déclarée dans cette déclaration de performance correspond à la performance déclarée. Le fabricant mentionné dans cette déclaration de performance est le seul responsable de l'élaboration de cette déclaration de performance. \r
Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de:

Dr. Christof Maisch | Président-directeur général, porte-parole de la direction\r
Gaggenau, le 08.09.2026